



**Фіскальний реєстратор «Екселліо FP 280»** - це сучасний фіскальний реєстратор, що виготовлений світовим лідером ринку фіскальних пристроїв компанією Datecs Ltd. на базі принтера CT-S280 японської компанії CITIZEN. Дана співпраця створила компактний, зручний та доступний реєстратор з застосуванням передових технологій.

Реєстратор оснащений вбудованим модемом для передачі звітної інформації до ФСУ через мережу Internet за технологією Ethernet або GPRS.

Виробництво реєстратора «Екселліо FP 280» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції. Виріб внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій України.

В реєстраторі в повному обсязі реалізовані вимоги оновленого фіскального законодавства України, в тому числі і контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ).

Фіскальний реєстратор «Екселліо FP 280» є унікальним



пристроєм, створеним з урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики. Елегантний дизайн та проста заміна чекової стрічки роблять даний принтер зручним, ефективним а також простим в підтримці та експлуатації рішенням.

## Технічні особливості:

### ❖ Механізм друку

Принтер CT-S280 японської компанії CITIZEN забезпечує надійну та довготривалу роботу РРО. Швидкість друку (80 мм/с) та низький рівень шуму «Екселліо FP 280» роблять даний принтер ідеальним для використання в різних сферах бізнесу.

### ❖ Система “Easy-load”

Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення нештатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.

### ❖ Сумісність протоколів

Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю сумісний з програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів ТМ «Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему.

### ❖ КСЕФ

В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються в пам'яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно роздруковані. За бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за замовчанням) до 32 ГБ.

### ❖ Передача даних

Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ФСУ виконується за допомогою дротового (за технологією Ethernet) або бездротового (GPRS) зв'язку.

## ❖ Інтерфейси

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи.

## ❖ Підключення периферії

Реєстратор підтримує роботу з грошовими скриньками та дисплеєм покупця.

# Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра	
Метод друку	Прямий термодрук	
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi	
Швидкість друку	80 мм/с	
Сумісний папір	Ширина Діаметр ролону Товщина паперу	58мм 83мм 65-75 мкм
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент – 50 км	
Підтримка штрих-кодів	EAN13, EAN8, Code128, ITF	
Формат логотипу	ч/б, 432x54px	
Живлення	Блок живлення 9В	
Інтерфейси	RS232C Ethernet GPRS (опція)	
Фіскальна пам'ять	4000 звітів	
Кількість товарів (послуг)	до 20000	
Носій КСЕФ	2Гб - 32Гб	
Робочі кліматичні умови	-10С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)	
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)	
Габаритні розміри ШхГхВ,мм	106x170x117	