

Екселліо FPP 350

реєстратор розрахункових операцій



Фіскальний реєстратор «Екселліо FPP 350» - це революційний мобільний фіскальний реєстратор, що виготовляється світовим лідером ринку фіскальних пристроїв компанією Ditecs LTD, яка збирала весь свій багаторічний досвід та створила компактний, зручний та доступний реєстратор з застосуванням передових технологій.

Фіскальні принтери «Екселліо FPP 350» спеціально створені для мобільної роботи, оскільки їх робота не прив'язується до конкретного місця завдяки **компактному виконанню, потужному акумулятору, інтерфейсам GPRS та Bluetooth**. Дані принтери мають широкі функціональні можливості та використовується в чисельних сферах, а саме: роздрібна торгівля, готелі та ресторани, пасажирські та вантажні перевезення, інтернет-магазини, кур'єрська доставка, продаж квитків в транспорті, парковки, пошта та ін.

Фіскальний реєстратор «Екселліо FPP 350» є унікальним пристроєм, створеним з урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики. Його дизайн спроектований спеціально для того, щоб його можна було зручно використовувати в динамічних умовах, цьому сприяє мала маса принтера (0,4 кг) та спеціальний зажим на пояс для зручності носіння. Залежно від потреб споживачів «Екселліо FPP 350» може з легкістю надрукувати текст, графічний дизайн, штрихкоди та логотипи.

Виробництво реєстратора «Екселліо FPP 350» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції. Пристрій внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій України.

В реєстраторі в повному обсязі реалізовані вимоги оновленого фіскального законодавства України, в тому числі і контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ).

Технічні особливості:

❖ Механізм друку

Механізм друку розроблений для роботи при навантаженнях в режимі мобільного використання. Швидкість друку 100 мм/с забезпечує надійний друк тексту, графіки, логотипів, 1D та 2D штрихкодів.

❖ Система "Easy-load"

Система швидкої заміни чекової стрічки дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення позаштатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.

❖ Дизайн

Лаконічний дизайн, гумове захисне покриття та адаптер змінного струму дозволяють використовувати «Екселліо FPP 350» в екстремальних умовах. Даний пристрій можна носити на поясі завдяки металічній кліпсі а також в спеціальному чохла для носіння.

❖ Індикатор клієнта

Апарат оснащений індикатором клієнта та зручним джойстиком управління для мобільної та зручної роботи.

❖ Сумісність протоколів

Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю сумісний з програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів ТМ «Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему.

❖ КСЕФ

В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються в пам'яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно роздруковані. За бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за замовчанням) до 32 ГБ.

❖ Передача даних

Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ФСУ виконується за допомогою бездротового (GPRS) зв'язку.

❖ Інтерфейси

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи. Опцією є Bluetooth модуль який створює значні переваги для простої інтеграції принтера з різними пристроями та операційними системами (iOS, Android, BlackBerry, Windows). «Екселліо FPP 350» легко інтегрується з LineaPro та InfineaTab.

❖ Акумулятор

Для довготривалої роботи «Екселліо FPP 350» обладнано батареєю Li-Ion 7.4В, що дозволяє працювати в безперервному режимі до 3 год.

Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра	
Метод друку	Прямий термодрук	
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi	
Швидкість друку	100 мм/с	
Сумісний папір	Ширина Діаметр рулону Товщина паперу	58мм або 78 50мм 60-65 мкм
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент – 50 км	
Підтримка штрих-кодів	EAN13, EAN8, Code128, ITF	
Формат логотипу	ч/б, 384x96px	
Живлення	Блок живлення 9В	
Інтерфейси	RS-232C Mini USB 2.0 Bluetooth	
Фіскальна пам'ять	4000 звітів	
Кількість товарів (послуг)	до 20000	
Носій КСЕФ	2Гб - 32Гб	
Робочі кліматичні умови	+0С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)	
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)	
Габаритні розміри ШхГхВ,мм	108x120x63	