

ФІСКАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР «ЕКСЕЛЛІО FP-2000»



Фіскальний реєстратор «Екселліо FP-2000» - це найпотужніший реєстратор у всій лінійці фіскальних принтерів «Екселліо», який побудований на базі СВМ – 2000 японського бренду CITIZEN, що друкує чеки та щоденні звіти на рулоні паперу з різною шириною від 58 мм до 78 мм і оснащений надійними механічними вузлами. Друкуючий пристрій має низький рівень шуму, потужні двигуни і високу швидкість друку - 220 мм/сек, що дозволяє швидко та якісно обслуговувати покупців: супермаркетів, гіпермаркетів, Cash&Carry, ресторанів, готелів, аптек, Fast Food.

Металева конструкція та дизайн апарату розроблена таким чином щоб мінімізувати вплив навколишнього середовища, тому збільшилась надійність і довговічність реєстратора. В середину апарату вбудований блок живлення та модем, при цьому він займає невелику площу, що дозволяє зекономити простір на робочі місці касира. Технологія «чек вперед» дозволяє оператору швидко та

зручно проглянути надрукований чек.

«Екселліо FP-2000» є спільним продуктом всесвітньо відомої японської фірми Citizen та лідера з виробництва фіскальної техніки болгарської компанії «Datecs» OOD, що гарантує високу якість механізмів принтера та максимальну функціональність.

Виробництво фіскального реєстратора «Екселліо FP-2000» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції. Виріб внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій України.

Він сумісний з більшістю європейських і світових систем податкового законодавства та застосовується в десятках країн світу. Також в повній мірі реалізовані вимоги оновленого фіскального законодавства України, в тому числі і контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ). Фіскальний реєстратор «Екселліо FP-2000» є унікальним пристроєм, створеним з урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- **Механізм друку**

Механізм друку від японської компанії Citezen спеціально розроблений для тривалої роботи при великих навантаженнях. Висока швидкість друку (220 мм/с) збільшує швидкість просування черги в години пік та сприяє покращенню обслуговування покупців.

- **Система “Easy-load”**

Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення нештатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.

- **Металевий каркас**

Металевий каркас забезпечує довготривалу, надійну роботу всіх вузлів і агрегатів, як то механізму друку так і різника паперу, крім того захищає корпус від дефектів.



- **Вбудований блок живлення**

Завдяки тому, що блок живлення вбудований в середину апарату, відсутня ймовірність його пошкодження та виходу з ладу реєстратора.

- **Технологія «чек вперед»**

Технологія «чек вперед» не тільки збільшує надійність і довговічність, але й дозволяє оператору швидко та зручно перевірити надрукований чек.

- **Сумісність протоколів**

Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю з програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів

ТМ «Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему.

- **КСЕФ**

В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються в пам'яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно надруковані. За бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за замовчанням) до 32 ГБ.

- **Передача даних**

Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ДПС виконується за допомогою дротового зв'язку (за технологією Ethernet).



• Інтерфейси

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи.



• Підключення периферії

Реєстратор підтримує роботу з грошовими скриньками та дисплеєм покупця.

Функції пристрою управляються за допомогою кнопок, розташованих на його передній частині, а також команд. Поруч з кнопкою «FEED» знаходяться індикатори, які сигналізують оператора про роботу реєстратора. Принтер має автоматичний різак паперу.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Метод друку	Прямий термодрук
Максимальна ширина друку	72мм
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi
Швидкість друку	220мм/с
Сумісний папір	Ширина -58-80мм діаметр рулону – 102 мм товщина паперу – 65-85 мкм
Різнак паперу	Автоматичний
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент - 150км; автоматичного різника – 2 млн. циклів
Підтримка штрих-кодів	EAN13,EAN8,Code128,ITF
Формат логотипу	ч/б, 576x96
Живлення	Вх.: 220В,50Гц
Інтерфейси	RS232 (швидкість до 115200 bps) USB (v. 1.1 slave) Ethernet
Фіскальна пам'ять	4352 звіта
Кількість товарів (послуг)	до 20000
Носій КСЕФ	до 32Гб
Робочі кліматичні умови	+5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)
Габаритні розміри ШхГхВ,мм	147x207x147