



**Фіскальний реєстратор «Екселліо FPU 550ES»** - це сучасний фіскальний реєстратор, що виготовлений світовим лідером ринку фіскальних пристроїв компанією Datecs OOD, яка збрала весь свій багаторічний досвід та створила компактний, зручний та доступний реєстратор з застосуванням передових технологій.

Конструкція пристрою виконана з нетоксичного пластику завдяки чому PPO має малу масу та є нечутливим до падінь з робочого місця. Реєстратор оснащений вбудованим модемом для передачі звітної інформації до ФСУ через мережу Internet за технологією Ethernet або GPRS, при цьому він займає невелику площу та може бути встановлений на вертикальну поверхню, що дозволяє зекономити простір на робочому місці касира.

Виробництво реєстратора «Екселліо FPU 550ES» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.

Виріб внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій України.



В реєстраторі в повному обсязі реалізовані вимоги оновленого фіскального законодавства України, в тому числі і контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ).

Фіскальний реєстратор «Екселліо FPU 550ES» є унікальним пристроєм, створеним з урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики.

#### Технічні особливості:

##### ❖ Механізм друку

Механізм друку розроблений для роботи при помірних навантаженнях. Висока швидкість друку (150 мм/с) забезпечує швидке просування черги в години пік та сприяє покращенню обслуговування покупців.

##### ❖ Система “Easy-load”

Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення нештатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.

##### ❖ Вертикальне та горизонтальне розташування

Для зручності користувачів фіскальний реєстратор може працювати як в горизонтальному положенні, так і в вертикальному.

##### ❖ Сумісність протоколів

Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю сумісний з програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів ТМ «Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему.

#### ❖ КСЕФ

В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються в пам'яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно роздруковані. За бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за замовчанням) до 32 ГБ.

#### ❖ Передача даних

Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ФСУ виконується за допомогою дротового (за технологією Ethernet) або бездротового (GPRS) зв'язку.

#### ❖ Інтерфейси

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи.

#### ❖ Підключення периферії

Реєстратор підтримує роботу з грошовими скриньками та дисплеєм покупця.

## Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра	
Метод друку	Термодрук	
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi	
Швидкість друку	150 мм/с	
Сумісний папір	Ширина Діаметр рулону Товщина паперу	58мм 83мм 65-85 мкм
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент – 100 км Автоматичний різник – 1 млн. циклів	
Підтримка штрих-кодів	EAN13, EAN8, Code128, ITF	
Формат логотипу	ч/б, 432x64px	
Живлення	Блок живлення 24В	
Інтерфейси	RS-232C USB Ethernet	
Фіскальна пам'ять	4000 звітів	
Кількість товарів (послуг)	до 20000	
Носій КСЕФ	2ГБ - 32ГБ	
Робочі кліматичні умови	+5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)	
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)	
Габаритні розміри ШхГхВ, мм	111x186x128	